

PACHACUTEC 310 Houndard de lubricación móvil

Unidad diseñada para la lubricación y mantenimiento in situ de la maquinaria en mina. De accionamiento hidráulico, lubricador tipo furgón con una estructura que protege los tanques y componentes de la interperie. Cuenta con diversos sistemas instalados para cubrir aplicaciones y trabajos de mantenimiento en campo.

Diseño adaptable

Apto para trabajo en condiciones extremas.

Excelente rendimiento

Rigurosa selección de componentes garantizan un óptimo rendimiento y mayor disponibilidad.

Óptima capacidad de caudal

Nuestros sistemas están diseñados para rendir el mayor caudal posible para cada tipo de fluido.







Evitar paradas de maquinaria



Optimizacón horas hombre

Sectores laborales







Construcción



Industrial

Sistemas de la unidad





aire comprimido







Sistema de refrigerante





Sistema de aceite usado





Sistema ad blue



Sistema eléctrico





Sistema Zeus



Datos técnicos

Accionamiento



HIDRÁULICO

Chasis

Volvo FMX 6X4R

Año De Fabricación

2021

Cantidad de aceites

04

Capacidad tanque hidráulico

50 gal.

Presión hidráulica máx.

1700 PSI

Potencia máx. sistema hidráulico

76 kW

Capacidad acumulador de aire

60 gal. Presión neumática máx.

120 PSI

Potencia máx. sistema neumático 15 HP

^{*}Las especificaciones técnicas y los sistemas instalados son variables según los requerimientos de cada cliente.



Ventajas

Sistema de llenado e indicador de nivel

Este sistema facilita la visión del galonaje y agiliza el proceso de llenado de fluidos, lo cual permite realizar el trabajo de abastecimiento y al mismo tiempo, visualizar el nivel de llenado de cada tanque, optimizando las horas hombre.


- · Cuenta con tomas de llenado rápido coformado por acoples y receptores de acero.
- Evitan la contaminación cruzada de fluidos.
- Tienen un sistema antiderrame.
- Cuenta con luminaria LED para el trabajo nocturno.




Sistema de lubricación automática ZEUS

Los camiones lubricadores PACHACUTEC, cuentan con el sístema de lubricación ZEUS, el cual se encarga de lubricar automáticamente las diferentes zonas o puntos de engrase de la unidad.

- Brinda una mayor vida útil de la unidad.
- Reducción del desgaste de componentes por fricción.
- Previene fallas y averías prematuras.
- Proteje contra la corrosión.









Ventajas

Sistema de iluminación

Cuenta con una excelente selección de faros led que proporcionan una óptima iluminación para un trabajo eficaz. Distribuidos en las diferentes ubicaciones de la unidad, gabinetes laterales, y posterior.





Identificación y rotulado

Sistemas y componentes de la unidad detalladamente rotulados para facilitar el uso, identificación y funcionamiento de la unidad.

- Rotulado en componentes.
- Sistemas identificados.
- Manual de usuario interactivo.



Tanques equipados

11/4" BSP

Tanques totalmente equipados para un mejor funcionamiento y cuidado de los fluidos.

1" Multi-Fit (NPT, BSPT, NPSM)

2.0 lbs / 913 g

Elemento filtranteRespiradero desecanteEficienciaCapacidad de adsorción25 μm12 fl/oz - 365 mlCantidadConexiónConexiónde gel de sílice





Ventajas

Sistema de izaje

Poste grua de accionamiento eléctrico que permite realizar el cambio de cilindros de una manera rápida, segura y eficiente.












Vistas generales



Vista lateral







Vista trasera











WWW. HYDROMAQ.PE

Visitanos en nuestras redes







Calle Omicrón 487 Urb. Parque Internacional de Industria y Comercio

Callao - Perú

989 109 711

hydromq@hydromaq.pe

www.hydromaq.pe

Comunicate con nosotros