



# ANKU WILLKA

## UNIDAD DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO



Unidad móvil diseñada para accionar cilindros de simple y doble acción, entre otras herramientas hidráulicas. Preparada para transportar mangueras y otros componentes de trabajo, resistente a las condiciones extremas de trabajo.

### Modelos

### Ventajas

- Bombas protegidas contra lluvias, barro y golpes.
- Preparado para trabajar en condiciones extremas.
- Facilita el traslado de herramientas, mangueras y componentes.
- Evita la contaminación por goteo de aceite.
- Resistente y de fácil maniobrabilidad.
- Ofrece 2 tipos de accionamiento según requerimiento del cliente, **manual (M)** y **control a distancia (C)**.



**MHX**

Modelo diseñado para ofrecer múltiples conexiones.



**MH**

Modelo que ofrece doble entrada para conexiones.

### Datos técnicos

Modelo	Presión nominal		Flujo de salida		Voltaje (VCA)	Potencia	RPM	Volumen utilizable de aceite
	Alta	Baja	Alta	Baja				
<b>MH3.3</b>	10 000 PSI 690 BAR	290 PSI 20 BAR	0,35 l/min 21.4 pulg <sup>3</sup> /min	2 l/min 121 pulg <sup>3</sup> /min	220 Monofásico	1/3 HP 0,25 kW	1720	0,52 gal. / 2 l
<b>MH5</b>	10 000 PSI 690 BAR	290 PSI 20 BAR	0,40 l/min 24.4 pulg <sup>3</sup> /min	2 l/min 121 pulg <sup>3</sup> /min	220 Monofásico	1/2 HP 0,4 kW	1720	1,32 gal. / 5 l
<b>MH10</b>	10 000 PSI 690 BAR	290 PSI 20 BAR	0,80 l/min 48.8 pulg <sup>3</sup> /min	4 l/min 241.1 pulg <sup>3</sup> /min	220 Trifásico	1 HP 0,75 kW	1720	2,64 gal. / 10 l
<b>MH20</b>	10 000 PSI 690 BAR	1015 PSI 70 BAR	1,50 l/min 91.5 pulg <sup>3</sup> /min	8 l/min 488.2 pulg <sup>3</sup> /min	220 Trifásico	2 HP 1,5 kW	1720	4,75 gal. / 18 l
<b>MH30</b>	10 000 PSI 690 BAR	1015 PSI 70 BAR	2,00 l/min 122.1 pulg <sup>3</sup> /min	8 l/min 488.2 pulg <sup>3</sup> /min	220 Trifásico	3 HP 2,2 kW	1720	7,92 gal. / 30 l
<b>MH50</b>	10 000 PSI 690 BAR	1015 PSI 70 BAR	3,40 l/min 207.5 pulg <sup>3</sup> /min	18 l/min 1098.4 pulg <sup>3</sup> /min	220 Trifásico	5 HP 3,7 kW	1720	10,56 gal. / 40 l
<b>MH60</b>	10 000 PSI 690 BAR	1015 PSI 70 BAR	3,40 l/min 207.5 pulg <sup>3</sup> /min	18 l/min 1098.4 pulg <sup>3</sup> /min	220 Trifásico	6 HP 4,4 kW	1720	13,2 gal. / 50 l

\*Datos técnicos aplican para ambos modelos, MH y MHX.

\*Puede solicitar su equipo en 2 diferentes versiones, **manual (M)** y **control a distancia (C)**



[WWW.HYDROMAQ.PE](http://WWW.HYDROMAQ.PE)

Visítanos en nuestras redes



 Calle Omicrón 487  
Urb. Parque Internacional  
de Industria y Comercio  
**Callao - Perú**

 989 109 711

 [hydromq@hydromaq.pe](mailto:hydromq@hydromaq.pe)

 [www.hydromaq.pe](http://www.hydromaq.pe)

[Comunícate con nosotros](#)